

带 TwinCONTACT 双接线端子的明装插座
货号 1720



- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 内部固定
- # 对于4p和5p插座，外壳可旋转 180°

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	60-50 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP44
重量	117 克
认证标志	VDE

图纸

The image shows a technical drawing of a Mennekes 1720 socket. It includes a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a cylindrical body with four mounting holes and a central locking mechanism. The side view shows the angled locking pin and the overall profile. Dimensions are labeled with letters: a (height to top of body), b (width), c (height to top of locking pin), d (height to bottom of body), d1 (height to bottom of locking pin), e (width of locking pin), f (height of locking pin), g (height of locking pin at 25° angle), h (height to top of locking pin), M (height to top of locking pin), M* (height to bottom of locking pin), and C (width of locking pin). A 25° angle is indicated for the locking pin.

图纸

1 MB 209

尺寸毫米

A	16			
	p	3	4	5
a	87	100	100	
b	64	75	75	
c	99	110	113	
d	40	—	—	
d1	—	11	11	
e	50	59	59	
f	4,5	5	5	
g.	4	4	4	
h	115	125	128	
M	20	20	20	
M*	堵头 可剪 断			
最大电缆直径(毫米)	15	15	15	
导线横截面积(平方毫米)	1,5	1,5	1,5	
从最小至最大	—4	—4	—4	