

带 TwinCONTACT 双接线端子的明装插座
货号 1724



- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 内部固定
- # 对于4p和5p插座，外壳可旋转 180°

技术信息

伏特	16 A
极数	4 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP44
重量	220 克
认证标志	VDE

图纸

The drawing shows a front view on the left and a side view on the right of a 3-phase 4-wire socket. The front view shows a cylindrical body with four contact points and a central ground point. Dimensions include overall width 'b', contact spacing 'e', and contact diameter 'd1'. The side view shows the angled body with dimensions for height 'h', body width 'c', and contact length 'g'. A 25° angle is indicated for the side body. Mounting dimensions 'M' and 'M*' are shown at the base.

图纸

1 MB 209

尺寸毫米

	A	16		
	p	3	4	5
a		87	100	100
b		64	75	75
c		99	110	113
d		40	—	—
d1		—	11	11
e		50	59	59
f		4,5	5	5
g		4	4	4
h		115	125	128
M		20	20	20
M*		堵头 可剪 断		
最大电缆直径(毫米)		15	15	15
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5
从最小至最大		—4	—4	—4