

面板式插座  
货号 2459




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 向内倾斜 20°

技术信息

|      |              |
|------|--------------|
| 伏特   | 16 A         |
| 极数   | 7 p          |
| 电压   | 400 V        |
| 钟点位置 | 6 h          |
| 赫兹   | 50-60 Hz     |
| 连接方式 | 螺钉连接         |
| 触点   | 耐高温内芯体，镀镍铜部件 |
| 防护等级 | IP67         |
| 法兰   | 100x92 毫米    |
| 固定孔  | 85x77 毫米     |
| 倾斜角度 | 20 °         |
| 重量   | 256 克        |

图纸



|              |    |     |     |
|--------------|----|-----|-----|
| 图纸           | A  | 16  | 32  |
| 1 MB 251     | p  | 7   | 7   |
| 尺寸毫米         | a  | 100 | 100 |
|              | b  | 92  | 92  |
|              | c  | 62  | 66  |
|              | d  | 85  | 85  |
|              | e  | 77  | 77  |
|              | f  | 5,5 | 5,5 |
|              | g  | 8   | 8   |
|              | g1 | 2   | 2   |
|              | h  | 105 | 113 |
|              | i  | 96  | 110 |
|              | k  | 39  | 54  |
|              | l  | 65  | 72  |
|              | lt | 72  | 85  |
|              | o  | 20° | 20° |
| 导线横截面积(平方毫米) |    | 1,5 | 2,5 |
| 从最小至最大       |    | —4  | —10 |